

# 淮 安 市 自 然 资 源 和 规 划 局 规 划 条 件



建设项目名称 太湖路北侧、黄海路东侧地块		建设单位名称 淮南市洪泽区土地储备中心		本规划条件有效期为两年，至2020年3月19日止。规划条件附图项目编号为淮自然资条字〔2020〕第14-14号。		
序号	规划条件	内 容		序号	规划条件	内 容
1	用地性质	A分区：商住混合用地（商业建筑面积占地上建筑面积的25%—30%，其中阴影部分商业建筑面积不大于地上建筑面积的5%）。		5	道路交通	合理组织好内外交通的转换与衔接，处理好静态交通与动态交通的关系。
2	用地范围	项目位置	太湖路北侧、黄海路东侧	地块编码	HZ02-40-02、04	
		四至	北至千岛湖路、南至太湖路、西至黄海路。（具体定位见红线图）			
	用地面积	A分区出让范围面积130360平方米。（面积以实测为准）				
3	建筑控制	容积率	$>1.0, \leq 2.5$			
		建筑密度	$\leq 35\%$			
		绿地率	$\geq 30\%$			
		建筑限高	$\leq 80$ 米			
	出入口方位	出入口可沿太湖路、黄海路、千岛湖路设置，与道路交叉口距离应符合相关规定要求。				
	停 车	住宅：机动车：按1.0车位/100m <sup>2</sup> 建筑面积，按1.0车位/户配建。非机动车：按1.5车位/100m <sup>2</sup> 建筑面积，按1.5车位/户配建。商业：机动车：按0.8车位/100m <sup>2</sup> 建筑面积配建。非机动车：按3.0车位/100m <sup>2</sup> 建筑面积配建。同时应符合《淮安市区建筑物停车设施配建准则（试行）》（淮政发〔2016〕145号）的规定。新建住宅类建筑配建停车位应按100%比例建设充电基础设施或预留充电桩的建设安装条件。				
4	建筑退让	退让城市“五线”	退让太湖路红线不小于15米，同时应满足《江苏省城市规划管理技术规定（2011版）》及人防、消防、环保、交通等要求。			
		退让用地边界	黄海路、千岛湖路多层退让各用地边界不小于5米，高层退让各用地边界不小于10米。并应满足《江苏省城市规划管理技术规定（2011版）》及人防、消防、环保、交通等要求。			
		其 他	各类低、多、小高层住宅建筑日照间距系数按不小于1.44控制，高层住宅建筑须满足《淮安市日照影响分析规划管理规定（2013年版）》。规划建筑的间距控制等还须满足《江苏省城市规划管理技术规定（2011年版）》及人防、消防、环保、安全、交通、抗震等要求，同时应满足千岛湖路北侧未建地块日照要求。			
				7	市政基础设施及地下空间开发	设置对外公厕，面积不少于60平方米；按服务半径不大于70米标准设置垃圾收集点，设燃气调压站、供水加压站、变配电用房，按标准设置小区安全防范设施，监控房及警卫室面积不少于40m <sup>2</sup> 。
				8	公共服务设施	1、应按照不低于地上地下总建筑面积4%的比例配置物业服务用房，低于100平方米的按照100平方米配置，并无偿移交。2、按每百户不少于30平方米，最低不少于400平方米的标准，配套建设社区综合服务中心。3、按每百户20至30平方米配套建设社区居家养老服务用房，并符合相关技术规范要求。4、按室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米配套群众健身相关设施。5、按《关于加强城市末端公共配送站点建设管理的意见》（淮城建配〔2016〕1号）要求配建城市末端公共配送站点。6、无障碍设施按照《无障碍设计规范》和《淮安市政府办公室关于印发淮安市无障碍设施建设管理实施方案通知（淮政办〔2015〕142号）》执行。7、根据市卫计委等8个部门联合印发的《淮安市加快推进母婴设施建设实施意见》的通知（淮卫发〔2018〕82号）文件精神，建立使用面积不少于10平方米的独立母婴室。8、根据《关于加强社区卫生服务机构标准化建设的指导意见》（苏卫社妇〔2012〕14号）要求设置社区卫生服务机构。
				9	景观要求	1. 建筑造型美观大方、构思新颖、色彩明快。 2. 组织沿街街景设计和地段内外空间的设计。 3. 做好沿街面的建筑景观、亮化细部设计，落水管、空调机等外置设备隐蔽处理。
				10	其他要求	1、由建设单位聘请三家以上具有相应设计资质的设计单位进行方案竞选；2、规划建筑必须达到建筑节能标准，综合考虑建筑节能及绿色建筑标准等要求，体现“海绵城市”的设计理念。3、根据《市政府办公室关于进一步推进装配式建筑发展的通知》（淮政办传〔2017〕49号）要求实施装配式建筑。4、地块内涉及文物保护、古树名木保护、人防、消防、环保、安全、节能、工程管线等应报相关主管部门审批。5、小区住宅下不得设置商业，沿路不得设置零散商业。6、新建住宅全装修成品房比例按照市政府文件（淮政发〔2018〕24号）执行。7、新建建筑物配套建设雨水收集利用系统。8、硬化地面中可渗透地面面积比例不宜低于40%。9、由A分区受让方代建B分区幼儿园，并由A分区受让方整体设计、共同建设。如A分区分期建设，B分区幼儿园需在二期建设、同时交付使用。建筑面积不小于5000平方米、规模不小于4轨12班。
				11	主要报审材料	1. 1:500的总平面规划图（需以现状地形图为总平面规划的底图，并含规划用地以外50米范围内现状情况） 2. 1:100或1:200建筑单体的平、立、剖面图 3. 设计说明书（含经济技术指标） 4. 规划全貌透视效果图及建筑单体透视效果图、夜景亮化效果图 5. 沿周边主要道路、河道（景观轴线）的立面效果图 6. 综合管线规划图（另行组织论证） 7. 电子文件（DOC、DWG文件） 8. 建设项目交通影响评价报告（另行组织论证）（是否举行论证参照相关文件要求） 9. 方案许可前应附具人防、园林等部门的书面意见。 10. 凡本规划条件未做具体规定的应满足国家、省、市现行有关法规、规范的要求。
备 注		1. 设计单位须按本规划条件进行建设工程设计方案设计，报批方案材料一式四份。 2. 申报材料与实地情况不一致产生的后果由申报单位负责。				